



Control

NDR2000

M+S



EU - დამწვავალია

TBR



ამქრავი



- გამოიყენება ამქრავი ხიდის ჰომიციება
- განიერი ზედაპირი, გზის საფარზე მოჭიდებისას უზრუნველყოფს სტაბილურობასა და კომფორტს. ამცირებს საბურავის არათანაბარ ცვეთას და უზრუნველყოფს საბურავის ხანგრძლივ ექსპლუატაციას.
- რაკომენდირებულია მაგისტრალური და რეგიონალური გზის საფარისთვის. ასევე, დასაშვებია ნაწილობრივ უზოგობის პირობებში გამოყენება.

ზომა	დაბვირთვის ნიღაუსი	სიჩქარის ნიღაუსი	საწვავი ეკონომია	მოჭიდება	სმა	დ.ბ.
295/80R22.5	152/149 (3 550 კგ)	M (130 კმ/სთ)	D	C)	73
11R22.5	148/145 (3 150 კგ)	M (130 კმ/სთ)	-	-	-	-
12R22.5	152/149 (3 550 კგ)	M (130 კმ/სთ)	-	-	-	-
315/80R22.5	157/154 (4 125 კგ)	K (110 კმ/სთ)	D	C)	73
315/70R22.5	154/150 (3 750 კგ)	L (120 კმ/სთ)	D	C)	73



NDI Group A/S
 Merkurvej 7
 6650 Brorup
 Denmark
 info@nordexx.com
 www.nordexx.com



GEZ MOTORS

დისტრიბუტორი საქართველოში
 ჭავჭავაძის ქ.5ბ
 0182,თბილისი
 info@gezmotors.ge
 www.gezmotors.ge
 032 2 403 403