



Control

NSR1000

M+S



EU - დამოწმებულია

TBR



წინა



- გამოიყენება საჭის კონსტრუქციისთვის
- ქმნის მიწივალურ წინააღმდეგობას გადაადგილების და საჭით მანევრირებისას, ასევე უზრუნველყოფს სანჯვრის ეკონომიას. გამოირჩევა კარგია კვაკლენივით და წყლინაკადის განღვინის სარჯვა უზრუნველყოფს სტაბილურობას, უსაფრთხოებას და კომფორტს.
- რაკომბდერიებულია მაგისტრალური და რემონალური გზის საფარისთვის. ასევე, დასაშვებია ნაწილობრივ უგზოობის პირობებში გამოყენება.

ზომა	დაბირთვის ინდექსი	სიჩქარის ინდექსი	სანჯვრი ეკონომია	აოჭიღება	ხმა	ღ.ა.
295/80R22.5	152/149 (3 550 კგ)	M (130 კმ/სთ)	C	C)	72
11R22.5	148/145 (3 150 კგ)	M (130 კმ/სთ)	-	-	-	-
12R22.5	152/149 (3 550 კგ)	M (130 კმ/სთ)	-	-	-	-
315/80R22.5	157/154 (4 125 კგ)	L (120 კმ/სთ)	C	C)	72
315/70R22.5	154/150 (3 750 კგ)	M (130 კმ/სთ)	C	C)	72

NORDEX

NDI Group A/S
 Merkurvej 7
 6650 Brorup
 Denmark
 info@nordexx.com
 www.nordexx.com



GEZ MOTORS

დისტრიბუტორი საქართველოში
 ჯავახეთის ქ.5ბ
 0182,თბილისი
 info@gezmotors.ge
 www.gezmotors.ge
 032 2 403 403